

6105E / 6120E

TRACTORES 6E

La familia 6E ofrece una combinación de características técnicas importantes, tecnología y facilidad de mantenimiento, las cuales se traducen en un mejor desempeño del tractor, permitiendo realizar tareas agrícolas con mayor productividad.

Aplicaciones Avanzadas

- Conectividad JDLink de fábrica y tecnología de guiado Autotrac opcional, al igual que la nueva generación de receptores StarFire y monitor G5.
- Tractor conectado, que habilita el diagnóstico remoto y la obtención de datos que ayudan en la toma de decisiones.
- Cabina ergonómica con techo panorámico, de gran visibilidad, para una experiencia más confortable, productiva y eficiente.

Mantenimiento y Reducción de Costos

- Mejor acceso a áreas clave de mantenimiento periódico. (acumuladores, baterías, filtros, etc.).
- Radiadores deslizantes que permiten disminuir los tiempos muertos y aumentar la productividad.
- Filtro Power Core, con 12 filtros ciclónicos que eliminan el 93% del polvo y humedad, con 20% mayor flujo de aire.
- Mayor autonomía por su depósito de 152 litros y menor consumo de combustible por la mayor eficiencia del motor Powertech.



6E en Números

30%
De aumento de torque del motor

24
Marchas de avance por 12 de retroceso

17%
Mayor precisión
• StarFire™ 7000 con señal SF RTK







Eficiencia y Potencia

- Motor Powertech 4045, 4 cil/4,5lts turbo comprimido. Robusto y fiable, diseñados y fabricados para aplicaciones agrícolas de 105cv y 120cv, con 30% de Torque, lo que le da más fuerza para superar mayores esfuerzos requeridos.
- Transmisión PowerReverser Plus de 24 marchas de avance por 12 de retroceso, con inversor electrohidráulico, y cambio automático entre las marchas dentro del grupo sin pisar el pedal del embrague.
- Hy/Lo electrohidráulico con Δ 20% velocidad y velocidad máxima 30km.

Más características clave

- Sistema hidráulico de centro abierto con caudal de 73,3lts/min al implemento.
- 3 válvulas de control remoto (VCR), una de ellas delux.
- 2 Válvulas medias con joystick, para manejo de cargadores frontales H310.
- Enganche de 3 puntos cat II, con capacidad de levante máximo de 3702kgs.
- Tracción delantera doble con conexión electrohidráulica de 3 posiciones:

  - Auto: DT se conecta automáticamente con velocidades menores a 14 km/h.

  - ON: DT siempre colocada.

  - Asistencia de Frenado: la DT se conecta para asistir el frenado en velocidades mayores de 5km/h, disminuyendo la distancia de frenado.

Visitá **JohnDeere.com.ar** para más información

Imágenes meramente ilustrativas. Las especificaciones técnicas pueden presentar diferencias según mercado local y país de origen.
Las mismas pueden ser modificadas de acuerdo a politicas del fabricante. Consulte a la red de concesionarios John Deere local.