

Plataformas Draper Flexibles

John Deere



Plataformas Draper Flexibles

John Deere



Dimensiones y peso	30FD	35FD	40FD	45FD
Ancho de corte	9,1 m	10,67 m	12,19 m	13,72 m
Ancho total	10,27 m	11,79 m	13,32 m	14,75 m
Largo sin divisor	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m
Largo con divisor	3,96 m	3,96 m	3,96 m	3,96 m
Peso aproximado	3200 kg	3485 kg	3795 kg	4420 kg

Molinete	30FD	35FD	40FD	45FD
N° de barras	6	6	6	6
Dedos	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Diámetro	1067 mm	1067 mm	1067 mm	1067 mm
Control horizontal/vertical	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Control de velocidad	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Velocidad de operación	6 - 70 rpm	6 - 70 rpm	6 - 70 rpm	6 - 70 rpm

Barra de corte	30FD	35FD	40FD	45FD
Tipo	Doble mando con sistema de 4"			
Largo	9,1 m	10,7 m	12,2 m	13,8 m
Velocidad	520 ciclos por minuto			

Correas	30FD	35FD	40FD	45FD
Ancho				
- Laterales	1016 mm	1016 mm	1016 mm	1066 mm
- Central	1524 mm	1524 mm	1524 mm	1778 mm
Velocidad de operación				
- Laterales (variable)	23 - 228 rpm			
- Central (fija)	211 rpm	211 rpm	211 rpm	287 rpm
Control de velocidad	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico

Rodillo de alimentación	30FD	35FD	40FD	45FD
Diámetro	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm
Dedos retráctiles	Reforzados de 16 mm con ranura para corte con retenedor			
N° de dedos	18	18	18	21
Alcance de los dedos	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm
Velocidad de operación	195 rpm	195 rpm	195 rpm	240 rpm

