

SERIE DB

PLANTADORAS JOHN DEERE



SERIE DB

PLANTADORAS JOHN DEERE

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Alta productividad
- Sistema de tolvas centrales que permite cargar semillas de una forma rápida
- Sistema de transporte plegable desde el tractor para mover con facilidad las semillas
- Secciones flexibles +/- 15° para siembra sobre terrenos irregulares
- Espaciamientos entre hileras ideales para maíz y soja
- Alta precisión
- Corte por hileras RowCommand™ con ahorro entre 5% y 10% de semilla con mayor rinde (entre 25% y 30%) donde antes solapaba
- Sistema neumático de presión
- Tubos de semillas AccuCount™
- Tasa variable de semillas



FUNDAMENTO	DB41	DB60	DB62	DB83
Tipo	Para siembra directa de grano grueso			
Nº de líneas	24 (convertible a 33)	47	36	48
Separación entre líneas	52,5 cm (convertible a 38 cm para 33 líneas)	38 cm	52,5 cm	52,5 cm
Ancho total	12,6 m	18 m	19 m	25 m

CHASIS

Tipo	Dividido en 3 alas que se articulan hacia adelante para el transporte			
Transición	A transporte desde el tractor			
Transporte	Con alta estabilidad			
Acceso fácil a mangueras y cables para tareas de mantenimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Articulación	15° hacia arriba y abajo			

TREN DE SIEMBRA

Abresurcos	De doble disco Pro-Series XP™			
Rueda controladora de profundidad	De goma con movimiento independiente			
Tubos de bajada de semilla	De diseño curvo con sensor			
Ruedas de cobertura	Anguladas con bandas de goma			
Cuchilla Bubble	Montada a la unidad de siembra			
Control de la presión	Neumático infinitamente ajustable hasta 181,4 kg			



DOSIFICACIÓN	DB41	DB60	DB62	DB83
Tipo	Neumáticos por vacío VacuMeter™			
Placas semilleras	Para maíz estándar y soja			
Mando	Por 2 motores hidráulicos	Por 3 motores hidráulicos	Por 3 motores hidráulicos	Por 3 motores hidráulicos
Siembra variable	Sí	Sí	Sí	Sí

TOLVA DE SEMILLAS

Tipo	2 tolvas centrales con receptores individuales en cada línea			
Capacidad total	3524 L	3524 L	3524 L	3524 L
Tercera tolva	Para siembra de refugios (881 L adicionales)			
Sistema de iluminación	Para llenado de las tolvas			

NEUMÁTICOS

Tipo	(8) 31-13.5x15 y (4) 16.5x16.1	(8) 31-13.5x15 y (4) 16.5x16.1	(8) 31-13.5x15 y (4) 16.5x16.1	(8) 31-13.5x15 y (4) 16.5x16.1
------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

MONITOREO DE SIEMBRA

Modelo	SeedStar™ 4HP funciona exclusivamente con el monitor CommandCenter™ 4600 Gen 4 (monitor no incluido)			
Agricultura de Precisión	Sistema integrado con la tecnología de Agricultura de Precisión (Centro de Operaciones)			

MISCELÁNEAS

Manual del operador	Sí	Sí	Sí	Sí
---------------------	----	----	----	----

DIMENSIONES

Ancho de transporte	4,6 m	5,3 m	5,3 m	5,3 m
Largo de transporte	11,3 m	12,5 m	14,0 m	16,8 m
Altura de transporte	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,7 m
Despeje al bastidor	55,9 cm	55,9 cm	55,9 cm	55,9 cm



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar